



BI / IQ SERİSİ İNKÜBATÖRLER

BI / IQ SERIES INCUBATORS

GENEL GÖRÜNÜM / GENERAL VIEW



GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- ◆ **DKP saç üzeri 200 derecede fırınlanmış Epoksi Texture boya**
- ◆ **İç hazne komple paslanmaz çelikten imal edilmiş olup olası korozyon kaynaklarına karşı korumalı**
- ◆ **Dahili iç sirkülasyonu sayesinde homojen ısı dağılımı**
- ◆ **Geniş kullanım alanı**
- ◆ **Çok noktalı hava dağılım özelliği ile tam homojen ısı dağılımı**
- ◆ **Elektronik ayarlı hava giriş manifoldu**
- ◆ **Epoxy Texture paint baked at 200 degrees sheet metal**
- ◆ **The inner chamber is made of stainless steel and protected against possible corrosion sources.**
- ◆ **Homogeneous heat distribution thanks to internal circulation**
- ◆ **Wide range of uses**
- ◆ **Fully homogeneous heat distribution with multi-point air distribution feature**
- ◆ **Electronically adjustable air inlet manifold**

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Maksimum Isı Ayarı / Maximum Heat	Oda Sıcaklığı / Room Temperature +5/80 C
Ekran Çözünürlüğü / Display Accuracy	+/- 0,1 C
Isı Dağılım Hassasiyeti / Heat Dissipation Sensitivity	+/- 1 C
Hacim / Volume	55 L & 120 L
Güvenlik Sensörü / Security Sensor	120C kadar / up to 120C
Raf / Shelf	2 adet paslanmaz çelik / 2 pcs stainless steel
Eksoz çıkış kontrolü / Exhaust Control	Servo motor and servo control
Enerji / Energy	220V / 50 Hz
Zaman Ayarı/ Timing	0-99 saat/hour 59 Dakika/min veya zamansız çalışma (or indefinite working)
55 Litre Kurutma ve Isıtma Fırınları İç ve Dış Ölçüleri / 55 Liter Drying and Heating Ovens Internal and External Dimensions	477*350*354 MM 640*640*620 MM
120 Litre Kurutma ve Isıtma Fırınları İç ve Dış Ölçüleri / 120 Liter Drying and Heating Ovens Internal and External Dimensions	500*550*436 MM 660*720*820 MM